

Sicherheits-Temperaturbegrenzer ETB mit Kapillarleitung



Benefits

- Ideal für die Heizungs- und Prozessindustrie
- Zur Absicherung der maximalen Temperatur
- Ohne Hilfsenergie
- Manueller Reset

Technische Daten

Typ
LS1

Schaltpunkt
Siehe Bestelltabelle

Toleranz
+0 K/-6 K bei 20 °C

Einfluss Umgebungstemperatur
0,25 °C/°C

Schaltdifferenz
 $\Delta T \ 15 \pm 8 \text{ K}$

Ausfallsicherung/Fail Safe
Ja

Fühler
Kupfer
Ø 6,5 x 95 mm

Fühlerelement
Flüssigkeitsgefüllt

Temperatureinsatzbereich
Gehäuse: Max. 85 °C

Kapillarleitung
Cu-Kapillare mit
PVC-Ummantelung,
schwarz
Länge: 1.000 mm

Schutzart
IP 00 (EN 60529)

Zeitkonstante
DIN-geprüft
DIN EN
14597:2012-09
Registriernummer: TR/STB 1211

Elektrischer Schaltkontakt
Einfach

Optionen

- Andere Arbeitsbereiche
- Andere Kapillarleitungslängen
- Kundenspezifische Ausführungen



Ausführungen

	Kontakt	Schaltpunkt	Kapillarlänge	Art.-Nr.
Sicherheits-Temperaturbegrenzer ETB LS1/961 E1	Einfach	90/110 °C	1.000 mm	67619

Blaue Art.-Nr. = Lagerware