




Thermometer THK mit Kapillarleitung



Benefits

- Ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- Korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- Viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngröße

37 – 40 – 52
45 x 45 – 58 x 25 – 62 x 11

Anzeigebereich

0/120 °C

Genaugkeit/Prüfpunkt

50 °C = ± 3 °C

Messprinzip

Flüssigkeitsfüllung

Standardausführung

Anschluss

Fühler: Ø 6 x 30 mm, Ø 6,5 x 30 mm, Ø 6,5 x 25 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt

Kunststoff, weiß oder schwarz
Skalierung schwarz oder weiß

Zeiger

Kunststoff, schwarz oder weiß
Schwarz oder weiß

Gehäuse

Kunststoff (ABS), grau, weiß oder schwarz
Kunststoff, grau, weiß oder schwarz

Temperatureinsatzbereich

Medium: Skalenendwert
Umgebung: Max. 70 °C

Betriebsdruck

Drucklos

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Sichtscheibe

Kunststoff, eingeclipst

Ring

THK 52: Übersteckring
Kunststoff (ABS),
schwarz

Kapillarlänge

500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.500 mm






Optionen




- Zifferblatt mit Kundenlogo
- Verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger



Detailansichten

Typ THK 37



**Typ THK 40****Typ THK 45**

**Typ THK 52****Technische Zeichnungen****Typ THK 37****Typ THK 40**

**Typ THK 45****Typ THK 52****Ausführungen**

Nenngröße	Gehäuse	Übersteck-ring	Zeiger	Zifferblatt	Skala	Anzeigebereich	Kapillarlänge	Typ	Art.-Nr.
37 mm	Grau		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	500 mm	THK 37	67512105
37 mm	Grau		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	1.000 mm	THK 37	67512115
37 mm	Grau		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	1.500 mm	THK 37	67512125
37 mm	Grau		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	2.000 mm	THK 37	67512135
40 mm	Weiß		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	500 mm	THK 40	67652105
40 mm	Weiß		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	1.000 mm	THK 40	67652115
40 mm	Weiß		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	1.500 mm	THK 40	67652125
40 mm	Weiß		Schwarz	Weiß	Schwarz	0/120 °C	2.000 mm	THK 40	67652135
45 x 45 mm	Schwarz		Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	500 mm	THK 45	67522105
45 x 45 mm	Schwarz		Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.000 mm	THK 45	67522115
45 x 45 mm	Schwarz		Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.500 mm	THK 45	67522125
45 x 45 mm	Schwarz		Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	2.000 mm	THK 45	67522135
52 mm	Grau	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	500 mm	THK 52	67502105
52 mm	Grau	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.000 mm	THK 52	67502115
52 mm	Grau	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.500 mm	THK 52	67502125
52 mm	Grau	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	0/120 °C	2.000 mm	THK 52	67502135

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Nenngröße	Gehäuse	Übersteck-ring	Zeiger	Zifferblatt	Skala	Anzeigebereich	Kapillarlänge	Typ	Art.-Nr.
58 x 25 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.000 mm	THK 150/58 S	67542115	
58 x 25 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.500 mm	THK 150/58 S	67542125	
58 x 25 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	2.000 mm	THK 150/58 S	67542135	
58 x 25 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	3.500 mm	THK 150/58 S	67542155	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.000 mm	THK 171/62 S	67562115	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.500 mm	THK 171/62 S	67562125	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	2.000 mm	THK 171/62 S	67562135	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.000 mm	THK 181/62 S	67582115	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	1.500 mm	THK 181/62 S	67582125	
62 x 11 mm	Schwarz	–	Schwarz	Weiß	0/120 °C	2.000 mm	THK 181/62 S	67582135	

Blaue Art.-Nr. = Lagerware