

Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-1 / PNG-3



Benefits

- Mit Kugelhahn zum schnellen Absperren und einfachen Befüllen
- Flexibler Füllschlauch für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen



Anwendung

Zur Prüfung und Ergänzung des Druckpolsters von Membrandruck-Ausdehnungsgefäßen von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

Ausführungen

	Anzeigebereich	Art.-Nr.
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-1	0/4 bar	39616
Prüf- und Nachfüllgarnitur PNG-3	0/10 bar	39637

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Prüf- und Nachfüllgarnitur, bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7/16-28 UNEF-Gewinde für die Gefäßfüller-Dose sowie einem Prüfmanometer Ø 40 mm. Die Gefäßfüller-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anzeigebereich	Genauigkeitsklasse
PNG-1: 0/4 bar	1,6
PNG-3: 0/10 bar	