

Raumthermostat RT 10 D-230



Benefits

- Einfache Montage auf handelsüblichen Unterputz-Schalterdosen
- 230-V-Ausführung
- Großes Display mit Zusatzinformationen
- Zeitprogramme hinterlegbar



Anwendung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur für die Nutzung in wassergeführten Fußbodenheizungen.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Raumthermostat RT 10 D-230	86062

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Der Raumthermostat RT 10 D-230 wird in wasserbasierenden Fußbodenheizungen in Kombination mit thermischen Stellantrieben und/oder mit Klemmleisten (z.B. CosiTherm® Basic WB 10 D-8-230 und WB 01 D) eingesetzt. Jeder Raumthermostat misst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet über die gewünschte Soll-Temperatur den Ausgang. Die Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur wird über die Bedientasten vorgenommen. Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fußbodenheizung verglichen. Zusätzlich können neben der Soll-Temperatur auch Zeitprogramme (z. B. Tag/Nacht) hinterlegt werden. Im Display werden verschiedene Werte wie Temperatur, Uhrzeit und Heizbetrieb angezeigt.



Technische Daten

Programme

- Einstellbar für 5 + 2 oder 6 + 1 Tag oder 7 Tage

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/60 °C

Lagerung: 5/60 °C

Temperatureinstellbereich

5/35 °C

Genauigkeit: $\pm 0,5$ K

Versorgungsspannung

AC 230 V

Kontaktbelastung

Max. AC 250 V, 3 A

Gehäuse

Kunststoff (PC)

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Gewicht

165 g

Lieferumfang

- Raumthermostat RT 10 D-230
- Betriebsanleitung

Technische Zeichnungen

